

## Mostní odvodňovač podobrubníkový D400 - těžké dopravní zatížení



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Kód            | <b>MK55CZ</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                   |
| Hmotnost       | <b>92 kg</b>                    |
| Norma          | <b>EN124-2</b>                  |
| Balení         | <b>12 ks/pal</b>                |
| Třída zatížení | <b>Vysoké dopravní zatížení</b> |

Mříž pro odvodnění mostů, 500x500, D400.

### VÍKO:

- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Možnost uzamčení šroubem
- | Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Velký vtokový průřez mříže 1200 cm<sup>2</sup>

### RÁM:

- | PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- | Proměnná výška osazení 85-165 mm

### OSTATNÍ:

- | povrchová úprava černou práškovou barvou
- | Příčná rektifikace v rozsahu 0-40 mm,
- | Splňuje normu EN124-2

**Warning:** file\_exists(): open\_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/5061.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php on line 272

**Warning:** file\_exists(): open\_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/5061.png) is not within the allowed path(s): (/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



ODVOD  
DEŠTOVÝCH VOD