

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

Standard



Kód	KM56
Hmotnost	186 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal

Mříž 1000 x 600 pro Horskou vpust'.
Pro manipulaci jsou nutná tři závěsná oka HLMZ16.

VÍKO:

- Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- Mříž s běžným žebrem.

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- výška rámu 120 mm

OSTATNÍ:

- Použití pouze pro schválené Horské vpusti
- Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/4978.png
is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media
in **/var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php** on line **272**

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/4978.png) is not within the
allowed path(s): (/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-
dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media
in **/var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php** on line **272**



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD