

Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky



Kód	KMC01P
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	90 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

Obrubníková vpust' 530x500mm pro uliční vpusti třída zatížení C250

VÍKO:

- | Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- | Vtokový průřez mříže 665cm²
- | Možnost uzamčení šroubem
- | Vtokový průřez mříže 1200cm²
- | Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | Pouze na umístění do mostních konstrukcí.
- | Variabilní výškové nastavení mříže 85-165 mm
- | Variabilní směrové nastavení mříže 0-40 mm
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/4980.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media

in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php on line 272



Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/4980.png) is not within the allowed path(s):



MAZÁNÍ
OTEVŘENÍ

UŽÍVÁNÍ PROTI
ODCIZENÍ

OPYK
ODCIZENÍ

ODCIZENÍ