

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

Europa 9



Kód	KDB94B
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	122 kg
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Vysoké dopravní zatížení

poklop D400 s pantem, KASI PUR tlumící vložka, s pružinovým zajištěním víka v rámu

VÍKO:

- | Hmotnost víka 41kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 81kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Litino-betonový rám bez osazení pro lapač

OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | vlastní motiv na víko možný

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/3593.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media

in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php on line 272



Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/3593.png) is not within the allowed path(s):



ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ

TLUMÍCÍ VLOŽKA

MAX. OTEVŘENÍ

in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php on line 272