

Šachtový poklop vodo-plynotěsný hranatý v roznášecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KQ66EIV05CS
Materiál	Litina
Hmotnost	244 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Vysoké dopravní zatížení

vodo-plynotěsný čtvercový poklop, bez pantu, KASI PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodotěsné 2 bar, rám beton-litínový roznášecí v.160mm

VÍKO:

- Možnost vlastního motivu / loga
- Pro vodo-plynotěsné komplety
- Litínové bez odvětrání s tichým designem.
- Zajištěné šrouby proti otevření

RÁM:

- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Roznášecí rám beton-litina v.160mm, bez osazení pro lapač nečistot

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 2 bar

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/5084.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media in /var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php on line 272

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/5084.png) is not within the allowed path(s): (/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-



**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



**VODO-
PLYNOTĚSNÉ
2BAR.**